

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT DROGI GMINNEJ W MSC. BURSZEWO Dz. NR 35, 76 obr. Burszewo			
1.1	KNR 2-01 0119-0300 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.  (150+133+12)/1000	km  km	  0,3	  0,3
1.2	KNR 2-01 0202-0200 - analogia D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 1km.Kategoria gruntu III  (140,3*2,35+78+116,0*3+130,2)*0,25	m3  m3	  221,5	  221,5
1.3	KNR 2-31 0103-0400 D-08.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV  5,3*(149+11)+4*7/2+133*3,3	m2  m2	  1 300,9	  1 300,9
1.4	KNR 2-31 0114-0500 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  140,3*2,3+96,0+116,0*2,9+130,2	m2  m2	  885,3	  885,3
1.5	KNR 2-31 0114-0600 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm  140,3*2,3+96,0+116,0*2,9+130,2	m2  m2	  885,3	  885,3
1.6	KNR 2-31 0114-0500 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  161,3*2,80	m2  m2	  451,6	  451,6
1.7	KNR 2-31 0114-0600 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm  -(161,3*2,8)	m2  m2	  - 451,6	  - 451,6
1.8	KNR 2-31 1004-0700 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - skropienie starej nawierzchni i warstwy dolnej  885,3+451,6	m2  m2	  1 336,9	  1 336,9
1.9	KNR 2-31 0310-0100 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC16 50/70  161,3*5,12+55+116*2,85+130,2	m2  m2	  1 341,7	  1 341,7
1.10	KNR 2-31 0310-0200 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm  1341,7	m2  m2	  1 341,7	  1 341,7
1.11	KNR 2-31 0310-0500 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC11 50/70  161,3*5,0+55+116*2,75+130,2	m2  m2	  1 310,7	  1 310,7
1.12	KNR 2-31 0310-0600 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm  1310,70	m2  m2	  1 310,7	  1 310,7
1.13	KNR 2-31 0202-0700 D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia odtworzenie poboczy  (149+11+133)*0,5*2	m2  m2	  293,0	  293,0
1.14	KNR 2-01 0510-0100 D-06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.  133,0	m2  m2	  133,0	  133,0
1.15	KNR 4-05 0411-0100 - poz.zastępcza	Demontaż istniejącej studzienki odwadniającej  1	kpl.  kpl.	  1,0	  1,0
1.16	KNR-W 2-18 0524-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu  1	szt.  szt.	  1,0	  1,0