

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont kościoła</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściany</b>			
1	TZKBNBK VIII	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej z murów z cegły - Usunięcie wtórnych łat oraz uzupełnień wykonanych materiałami z dużą zawartością cementu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	06-18	poz.14*0,2	m <sup>2</sup>	74,740	
				RAZEM	74,740
2	TZKBNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> - Usunięcie zdegradowanych tynków w dolnych partiach ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	06-01	(2*14,92+9,4)*0,80	m <sup>2</sup>	31,392	
				RAZEM	31,392
3	KNR BC-02	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Keim Soliprim przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - zagruntowanie preparatem krzemianowym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0130-01	analogia	m <sup>2</sup>	31,392	
		poz.2		RAZEM	31,392
4	KNR 9-29	Demontaż ściany po lewej (północnej) stronie prezbiterium, odbudowanej z płyty kartonowo-gipsowej na stelażu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0103-04	(3,09+2,19)*2,6	m <sup>2</sup>	13,728	
				RAZEM	13,728
5	TZKBNBK IV -	Wymurowanie ściany w technice tradycyjnej, z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	405	poz.4	m <sup>2</sup>	13,728	
				RAZEM	13,728
6	TZKBNBK VIII	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach - ściany w technice tradycyjnej z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	08-75	poz.4*2	m <sup>2</sup>	27,456	
				RAZEM	27,456
7	TZKBNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy - oryginalny drewniany gzyms	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0429-01	(3,10*0,25)*2	m <sup>2</sup>	1,550	
				RAZEM	1,550
8	TZKBNBK V -	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych - oryginalny drewniany gzyms	szt.		
d.1.1	308	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	TZKBNBK XV	Zagruntowanie drewna - oryginalny drewniany gzyms	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0434-01	poz.7	m <sup>2</sup>	1,550	
				RAZEM	1,550
10	TZKBNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - oryginalny drewniany gzyms	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0436-01	poz.9	m <sup>2</sup>	1,550	
				RAZEM	1,550
11	TZKBNBK XV	Malowanie farbą olejną - pierwszy raz - oryginalny drewniany gzyms	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0437-01	analogia	m <sup>2</sup>	1,550	
		poz.9		RAZEM	1,550
12	TZKBNBK XV	Malowanie farbą olejną - drugi raz - oryginalny drewniany gzyms	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0437-02	analogia	m <sup>2</sup>	1,550	
		poz.9		RAZEM	1,550
13	TZKBNBK VIII	Uzupełnienie ubytków tynku z zastosowaniem zapraw na bazie wapna hydraulicznego, Kabe Historica W8	m <sup>2</sup>		
d.1.1	07-29	poz.14*0,25	m <sup>2</sup>	93,426	
				RAZEM	93,426
14	KNR AT-32	Położenie na całej powierzchni ścian warstwy naprawczej z zastosowaniem drobnociarnistej zaprawy wapiennej Baumit Klima RK 70 N	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	(2*(17,36+11,55))*6,10+(5,0*2)*2,5-2*2	m <sup>2</sup>	373,702	
		analogia		RAZEM	373,702
15	TZKBNBK XV	Położenie powłoki malarskiej z zastosowaniem farby na bazie spoiwa krzemianowego w kolorze naturalnej pobiałej (jasnokremowym). zastosowanie farb renomowanych producentów: Kabe	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0103-02	analogia	m <sup>2</sup>	428,614	
		poz.14+poz.6*2		RAZEM	428,614
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
16	TZKBNBK XI	Rozebranie istniejącej warstwy posadzki (szlichty betonowej)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1007-23	110,40	m <sup>2</sup>	110,400	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110,400
17	d.1.2 analiza indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji ułożenia cegieł na posadce (rysunkowe i fotograficzne)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.1.2 TZKNBK XI 0903-10	Rozebranie istniejącej warstwy z cegieł	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
19	d.1.2 KNR 4-01 0609-03 analogia	Usunięcie nadmiaru piasku	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
20	d.1.2 KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podkładu z piasku minimum gr. 30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
21	d.1.2 TZKNBK XI 0701-70	Wykonanie podkładu betonowego z betonu B15 gr. 15cm	m <sup>3</sup>		
		110,40*0,15	m <sup>3</sup>	16,560	
				RAZEM	16,560
22	d.1.2 TZKNBK VII - 31 analogia	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
23	d.1.2 TZKNBK VII - 49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
24	d.1.2 TZKNBK VII - 77	Ułożenie izolacji ze styropianu PS-E Fs-30 gr. 20cm	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
25	d.1.2 TZKNBK VII - 49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
26	d.1.2 TZKNBK XI 0201-24	Wykonanie podkładu betonowego zbrojonego siatką o oczkach 10x10cm gr.6cm - zatarta na ostro Krotność = 1,5	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
27	d.1.2 KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
28	d.1.2 TZKNBK XI 0105-11 analogia	Ułożenie na warstwie kleju płytek podłogowych Retro gr. 4cm - MANUFAKTURA CEGŁY CEKOBUD W KRAŚNIKU	m <sup>2</sup>		
		110,40	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
29	d.1.2 NNRNKB 202 1134-01	Wykonanie gruntowania płytek Guard Protect WET look - do podłóg ceglanych	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	110,400	
				RAZEM	110,400
<b>1.3</b>		<b>Drewniana podłoga i ławki</b>			
30	d.1.3 TZKNBK V - 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m <sup>2</sup>		
		70,80	m <sup>2</sup>	70,800	
				RAZEM	70,800
31	d.1.3 analiza indywidualna	Demontaż ławek wraz z ich zabezpieczeniem 20 sztuk po 10 w jednym rzędzie	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
32	d.1.3 TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - ławki	m <sup>2</sup>		
		20*10,6+9,80*2	m <sup>2</sup>	231,600	
				RAZEM	231,600
33	d.1.3 TZKNBK VII - 161	Odrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym olejnym dwukrotnie - ławki preparat na bazie permetryny Per-Xil - ławki	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	231,600	
				RAZEM	231,600

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.3	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfesti gung - ławki poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,600	 231,600
				RAZEM	231,600
35 d.1.3	TZKNBK V - 308 analogia	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych - ławki 120	szt. szt.	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
36 d.1.3	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Malowanie farbą olejną - pierwszy raz - ławki poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,600	 231,600
				RAZEM	231,600
37 d.1.3	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Malowanie farbą olejną - drugi raz - ławki poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 231,600	 231,600
				RAZEM	231,600
38 d.1.3	KNR 4-01 0609-03 analogia	Usunięcie nadmiaru piasku - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
39 d.1.3	KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podkładu z piasku minimum gr. 30 cm - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
40 d.1.3	TZKNBK XI 0701-70	Wykonanie podkładu betonowego z betonu B15 gr. 15cm - podłoga poz.30*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,620	 10,620
				RAZEM	10,620
41 d.1.3	TZKNBK VII - 31 analogia	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
42 d.1.3	TZKNBK VII - 49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
43 d.1.3	TZKNBK VII - 77	Ułożenie izolacji ze styropianu PS-E Fs-30 gr. 15cm - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
44 d.1.3	TZKNBK VII - 49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
45 d.1.3	TZKNBK XI 0201-24	Wykonanie podkładu betonowego zbrojonego siatką o oczkach 10x10cm gr.6cm - zatarta na ostro - podłoga Krotność = 1,5 poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
46 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - podłoga poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
47 d.1.3	TZKNBK XI 0603-53	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
48 d.1.3	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,800	 70,800
				RAZEM	70,800
49 d.1.3	analiza indywidualna	Wykonanie nowych, stabilnych klęczników 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
50 d.1.3	analiza indywidualna	Montaż ławek 20 sztuk po 10 w jednym rzędzie 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.4</b>		<b>Stolarka</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>Główne drzwi wejściowe</b>			
51	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i naświetla wraz z odniesieniem na miejsce restauracji	szt.		
d.1.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	TZKNBK XII 0501-111	Demontaż wtórnych klamek, szyldów oraz prowizorycznego zamknięcia	szt.		
d.1.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	TZKNBK XV 0429-01	Oczyszczenie drewna z powłok malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		1,50*2,00*2+1,50*0,15*2+2,00*2*0,15+3,14*0,75*0,75/2*2	m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
54	TZKNBK VII - 161	Odrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie - preparat na bazie permetryny Per-Xil poz.53	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1			m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
55	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfestigung	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		poz.53	m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
56	TZKNBK V - 308 analogia	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych	szt.		
d.1.4.1		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
57	TZKNC N-K/III t.06-a.01	Uzupełnienie drobnych ubytków od strony wewnętrznej kitem Tikkurila Colowood	dm <sup>2</sup>		
d.1.4.1		0,10	dm <sup>2</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
58	TZKNBK XX 2401-01	Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie drobnych ubytków i pęknięć drewna, zrekonstruowanie większych fragmentów: listwy przyrynkowej, brakujących szprosów z nadświetla, zdestruowanych desek przy dolnej krawędzi skrzydeł	szt.		
d.1.4.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
59	TZKNBK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		poz.53	m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
60	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		poz.53	m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
61	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		poz.53	m <sup>2</sup>	8,816	
				RAZEM	8,816
62	TZKNBK XIV 0103-17	Uzupełnienie ubytków szklenia w naświetlu. Proponuje się zastosowanie bezbarwnego szkła ornamentowego o prostym deseniu (tzw. katedralnego).	m <sup>2</sup>		
d.1.4.1		3,14*0,75*0,75/2	m <sup>2</sup>	0,883	
				RAZEM	0,883
63	TZKNBK XII 0504-187	Dopasowanie szyldu i klamki oraz zamka z uwzględnieniem stylu i funkcji stolarki	szt.		
d.1.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 0903-01	Montaż drzwi i nadświetla w kościele	szt.		
d.1.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4.2</b>		<b>Drzwi w kruchcie</b>			
65	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i naświetla wraz z odniesieniem na miejsce restauracji	szt.		
d.1.4.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	analiza indywidualna	Delikatne wyjęcie kolorowych szybek i inwentaryzacja (podziały pól mogą być niesymetryczne)	kpl.		
d.1.4.2		1	kpl.	1,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
67 d.1.4.2	TZKBNK XII 0501-111	Demontaż i oczyszczenie klamek i sztyldów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.4.2	TZKBNK XV 0429-01	Oczyszczenie drewna z powłok malarskich	m <sup>2</sup>		
		2,0*2,0*2+3*2,0*0,15+2*0,45*1,0	m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
69 d.1.4.2	TZKBNK VII - 161	Odrzymbianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie - ławki preparat na bazie permetryny Per-Xil poz.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
70 d.1.4.2	TZKBNK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfestigung	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
71 d.1.4.2	TZKNC N-K/III t.06-a.01	Uzupełnienie drobnych ubytków od strony wewnętrznej kitem Tikkurila Colowood	dm <sup>2</sup>		
		0,14	dm <sup>2</sup>	0,140	
				RAZEM	0,140
72 d.1.4.2	TZKBNK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
73 d.1.4.2	TZKBNK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
74 d.1.4.2	TZKBNK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	9,800	
				RAZEM	9,800
75 d.1.4.2	TZKBNK XIV 0103-17	Wykonanie szklenia szkło z demontażu i przyjęto 20% szkła nowego	m <sup>2</sup>		
		0,45*1,0	m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
76 d.1.4.2	TZKBNK XII 0504-187	Montaż okuć	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.4.2	KNR 4-01 0903-01	Montaż drzwi i nadświetla w kościele	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4.3</b>		<b>Drzwi do zakrystii</b>			
78 d.1.4.3	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł i ościeży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.4.3	KNR 4-01 0903-01 analogia	Wykonanie na zamówienie i montaż drzwi z drewna jesionowego. Forma i rys drzwi jak drzwi frontowe 0,80x2,0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.4.3	TZKBNK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
81 d.1.4.3	TZKBNK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
82 d.1.4.3	TZKBNK XII 0504-187	Dopasowanie sztyldu i klamki oraz zamka z uwzględnieniem stylu i funkcji stolarki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4.4</b>		<b>Duże okna</b>			
<b>1.4.4.1</b>		<b>Duże okna w ścianie północnej Nr I, II, III</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.1.4.4. 1	KNR 4-01 0909-04 analogia	Demontaż skrzydeł  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
84 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0429-01	Oczyszczenie drewna z powłok malarskich - skrzydła okienne  3*1,59*2,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
85 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0429-01	Oczyszczenie drewna z powłok malarskich - futryny  3*1,59*2,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
86 d.1.4.4. 1	TZKNBK VII - 161	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie - preparat na bazie permetryny Per-Xil - skrzydła okienna poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
87 d.1.4.4. 1	TZKNBK VII - 161	Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie - preparat na bazie permetryny Per-Xil - futryny poz.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
88 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfesti gung - skrzydła  poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
89 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfesti gung - futryny  poz.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
90 d.1.4.4. 1	TZKNBK V - 308 analogia	Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie drobnych ubytków i pęknięć drewna  25	szt.  szt.	  25,000	  25,000
				RAZEM	25,000
91 d.1.4.4. 1	TZKNC N-K/III t.06-a.01	Uzupełnienie drobnych ubytków od strony wewnętrznej kitem Tikkurila Colowood  0,14*3	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  0,420	  0,420
				RAZEM	0,420
92 d.1.4.4. 1	TZKNBK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania - skrzydła  poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
93 d.1.4.4. 1	TZKNBK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania - futryny  poz.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
94 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa - skrzydła  poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
95 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa - skrzydła  poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
96 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa - futryny  poz.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167
97 d.1.4.4. 1	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa - futryny  poz.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,167	  14,167
				RAZEM	14,167

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.1.4.4. 1	TZKBNK XIV 0103-17	Uzupełnienie ubytków szklenia  0,22*0,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,112	  0,112
				RAZEM	0,112
99 d.1.4.4. 1	TZKBNK XII 0504-187 analogia	Dopasowanie haczyków  3	kpl.  kpl.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
100 d.1.4.4. 1	KNR 4-01 0909-04 analogia	Montaż skrzydeł okiennych w kościele  3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
<b>1.4.4.2</b>		<b>Duże okna w ścianie południowej Nr IV, V, VI i wschodniej Nr VII</b>			
101 d.1.4.4. 2	KNR 13-23 0105-04 analogia	Demontaż skrzydeł i wykucie ościeżnic  4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
102 d.1.4.4. 2	KNR 4-01 0909-04 analogia	Wykonanie na zamówienie i montaż okien. Odtworzenie okien jak zdemontowane w tej samej kolorystyce  4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
<b>1.4.5</b>		<b>Brakujące okrągłe okna w szczytach</b>			
103 d.1.4.5	KNR 4-01 0909-04 analogia	Wykonanie na zamówienie i montaż okien fi 124. Odtworzenie okien w stylu jak mniejsze okna o tej samej kolorystyce jak pozostałe okna 2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				RAZEM	2,000
<b>1.4.6</b>		<b>Okrągłe okienka</b>			
104 d.1.4.6	KNR 4-01 0909-04 analogia	Demontaż skrzydeł  8	szt.  szt.	  8,000	  8,000
				RAZEM	8,000
105 d.1.4.6	TZKBNK XV 0429-01	Oczyszczenie powierzchni drewna oraz metalowych galek i zakrętek z powłok malarskich 8*3,14*0,25*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
106 d.1.4.6	TZKBNK VII - 161	Odrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym olejnym dwukrotnie preparat na bazie permetryny Per-Xil poz.105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
107 d.1.4.6	TZKBNK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfesti gung poz.105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
108 d.1.4.6	TZKBNK V - 308 analogia	Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie drobnych ubytków i pęknięć drewna  5	szt.  szt.	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
109 d.1.4.6	TZKNC N-K/III t.06-a.01	Uzupełnienie drobnych ubytków od strony wewnętrznej kitem Tikkurila Colowood 0,14*8	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  1,120	  1,120
				RAZEM	1,120
110 d.1.4.6	TZKBNK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania - skrzydła poz.105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
111 d.1.4.6	TZKBNK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa poz.105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
112 d.1.4.6	TZKBNK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa poz.105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,570	  1,570
				RAZEM	1,570
113 d.1.4.6	TZKBNK XIV 0103-17	Uzupełnienie ubytków szklenia	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.105*0,20	m <sup>2</sup>	0,314	
				RAZEM	0,314
114 d.1.4.6	TZKNBK XII 0504-187 analogia	Dopasowanie haczyków	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
115 d.1.4.6	KNR 4-01 0909-04 analogia	Montaż skrzydeł okiennych w kościele	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>1.4.7</b>		<b>Empora z prospektem organowym</b>			
116 d.1.4.7	TZKNC N-K/V t.06-a.01 analogia	Demontaż snycerowanych elementów dekoracyjnych z prospektu organowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.4.7	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie wtórnych powłok malarskich z powierzchni drewna	m <sup>2</sup>		
		52,79	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
118 d.1.4.7	TZKNBK XV 0430-01 analogia	Oczyszczenie elementów dekoracyjnych oraz posrebrzanych ram w płycinach prospektu z wtórnych powłok malarskich z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych oraz past do usuwania powłok malarskich	m <sup>2</sup>		
		0,62	m <sup>2</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
119 d.1.4.7	TZKNBK VII - 161	Odrzębienie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie preparat na bazie permetryny Per-XII	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
120 d.1.4.7	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfestigung	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
121 d.1.4.7	TZKNBK V - 308 analogia	Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie drobnych ubytków i pęknięć drewna	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
122 d.1.4.7	TZKNBK XX 2901-02	Wyszlifowanie powierzchni drewna	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
123 d.1.4.7	TZKNC N-K/V t.15-c.01 analogia	Uzupełnienie i opracowanie ubytków gruntu kredowo-klejowego w patkach posrebrzanych	dm <sup>2</sup>		
		0,62	dm <sup>2</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
124 d.1.4.7	TZKNC N-K/V t.16-c.06 analogia	Uzupełnienie ubytków srebrzenia w technice zgodnej z oryginalną	m <sup>2</sup>		
		0,62	m <sup>2</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
125 d.1.4.7	TZKNC N-K/V t.16-a.05 analogia	Politurowanie z polerowaniem politurą szelakową, powierzchnia gładka ("na poler"), zabezpieczenie srebra warstwą izolacji	m <sup>2</sup>		
		0,62	m <sup>2</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
126 d.1.4.7	analiza indywidualna	Montaż snycerowanych elementów dekoracyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.1.4.7	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa - Położenie powłok malarskich w odcieniach zgodnych z oryginalnymi	m <sup>2</sup>		
		poz.119	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
128 d.1.4.7	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa - Położenie powłok malarskich w odcieniach zgodnych z oryginalnymi	m <sup>2</sup>		



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.119	m <sup>2</sup>	52,790	
				RAZEM	52,790
129 d.1.4.7	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
		$((3,14+0,35)*(2,44+0,35))*2+11,55*3,09$	m <sup>2</sup>	55,164	
				RAZEM	55,164
<b>1.4.8</b>		<b>Słupy</b>			
130 d.1.4.8	TZKNBK XV 0429-01	Oczyszczenie drewna z powłok malarskich	m <sup>2</sup>		
		6*0,35*4*2,76	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
131 d.1.4.8	TZKNBK VII - 161	Odrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotne preparat na bazie permetryny Per-Xil	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
132 d.1.4.8	TZKNBK XV 0431-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna z zastosowaniem PUHolzverfestigung	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
133 d.1.4.8	TZKNBK V - 308 analogia	Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie drobnych ubytków i pęknięć drewna	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
134 d.1.4.8	TZKNBK XX 2901-02	Opracowanie powierzchni drewna, przeszlifowanie i przygotowanie do malowania	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
135 d.1.4.8	TZKNBK XV 0437-01 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - pierwsza warstwa - Położenie powłok malarskich w odcieniach zgodnych z oryginalnymi	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
136 d.1.4.8	TZKNBK XV 0437-02 analogia	Położenie powłoki malarskiej w kolorze zielonym, zbliżonym do S 4020-G10Y oraz S 4030-G10Y. farba podkładowa i nawierzchniowa Tikkurila - druga warstwa - Położenie powłok malarskich w odcieniach zgodnych z oryginalnymi	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	23,184	
				RAZEM	23,184
<b>1.4.9</b>		<b>Rusztowania</b>			
137 d.1.4.9	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		$(17,36+11,55)*2*6,10$	m <sup>2</sup>	352,702	
				RAZEM	352,702
138 d.1.4.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,83,87,89,93,96,97,100,101,104,115)	m-g		
				RAZEM	209,117